

alüminyum alaşımlı CO₂ portatif söndürücü
aluminium alloy portable CO₂ extinguishers**B tipi yangınlar için,
temiz, hafif, etkili****For B class fires,
clean, light, powerful****TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECS**

Söndürücü kodu / Code	AAC02	AAC05
Kimyasal söndürücü Chemical extinguisher	Karbondioksitli (CO ₂) Carbondioxide (CO ₂)	Karbondioksitli (CO ₂) Carbondioxide (CO ₂)
Dış kaplama Paint Primer / Finish	Demir Fosfat / Polyester Iron Phosphate / Polyester	Demir Fosfat / Polyester Iron Phosphate / Polyester
Boya rengi Paint color	Gövde Kırmızı (Ral 3000) Body Red (Ral 3000)	Gövde Kırmızı (Ral 3000) Body Red (Ral 3000)
Yangın tipi / Fire class	B - C	B - C
Yangın test değeri Fire rating	34B	70B
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Test basıncı / Test pressure 20°C'deki çalışma basıncı Operating pressure at 20°C	250 BAR 50 BAR	250 BAR 50 BAR
Min. boşaltım zamanı Min. discharge time	10 saniye 10 seconds	17 saniye 17 seconds
Boşaltım mesafesi Discharge range	3 m	3 m
Güvenli çalışma mesafesi Safe operating distance	2 m	2 m
Çalışma vanası Operating valve	Sarı enjeksiyon gövde Diecast ZA3Zinc Alloy	Sarı enjeksiyon gövde Diecast ZA3Zinc Alloy
Silindir Cylinder	Alüminyum Alaşımlı Aluminium Alloy	Alüminyum Alaşımlı Aluminium Alloy
Yükseklik / Height	500 mm	690 mm
Çap / Diameter	380 mm	480 mm
Dolu ağırlık / Full weight	5.20 kg	13.00 kg
Boş ağırlık / Empty weight	3.20 kg	8.00 kg



Karbondioksit (CO₂) içerir ve B tipi (yanıcı sıvı) yangınlarında kullanılır. Uygulamadaki temizliğinden dolayı gıda endüstrisinde tercih edilir. 2 ve 5 kg kapasiteli iki tip mevcuttur. Alüminyum alaşımlı silindirelir halinde imal edildiklerinden son derece hafiftirler ve herkes tarafından kolayca taşınırlar

Contains carbondioxide (CO₂) for use at B type (fuel) fires. Due to clean application, especially suitable for food processing plants. 2 and 5 kg tubes available. Made of aluminium alloy, they are extremely lightweight and easy to carry.

