

TECHNISCHE DATEN (TECHNICAL DATA):

NENNDRUCK (NOMINAL PRESSURE).....63+2 MPa (630+20 bar) / 70+2 MPa (700+20 bar)
 TANKVOLUMEN (OIL CAPACITY).....2,5 l
 NUTZVOLUMEN (USEFUL VOLUME).....2,0 l
 GEWICHT ÖLBEFÜLLT (WEIGHT INCL. OIL).....17,3 kg
 TEMPERATURBEREICH (TEMPERATURE RANGE): -20°C BIS (TO) +60°C
 BETRIEBSMEDIUM (HYDRAULIC FLUID): AERO-SHELL FLUID 41

ANTRIEB (ENGINE):
 VIERTAKT-BENZIN-MOTOR HONDA
 50cm³, LEISTUNG: 1,5kW bei 4800min⁻¹
 4 STROKE GASOLINE ENGINE HONDA
 50cm³, POWER OUTPUT: 1,5kW AT 4800min⁻¹
 FÖRDERMENGE (OUTPUT):
 BIS (TO) 15 MPa = 3,0 l/min
 ÜBER (OVER) 15 MPa = 0,6 l/min

Automatische Drehzahlregelung für
 geräuscharmen und ökonomischen Betrieb
 (AUTOMATIC SPEED CONTROLLER FOR
 LOW NOISE AND ECONOMIC OPERATION)

