



Pumpenvormischsystem PVtronic

Foam mixer PVtronic

Beschreibung Description

Elektronisch gesteuertes „Round the pump“-System, konstante Regelung der eingestellten Schaumzumischrate, Zumischung des Schaummittels am Saugeingang, Ansaugen von extern oder intern, elektronischer kontaktloser Durchflussmesser für Schaum und Wasser, elektrische Schaumdosiereinheit

Electronically controlled „round the pump“ system, selected foam mixing rate is held constant, suction of foam from internal or external, electronic and touchless flow sensor for water and foam, electric dosing unit

Ausführung Design

- frei wählbare Schaumzumischraten
 - Zumischung 0,1...9,9 % (0,1er-Schritte)
 - max. Eingangsdruck +0,5 bar (Tankbetrieb)
 - MFD (Multifunktionsdisplay) zur Anzeige der aktuellen Schaumzumischrate
 - nur komplett montiert an der Pumpe verfügbar
- *freely selectable foam mixing rates*
 - *foam mixing rate 0,1...9,9 % (steps of 0.1)*
 - *max. inlet pressure +0,5 bar (tank operation)*
 - *MFD (multifunction display) for indication of present foam mixing rate*
 - *only available completely mounted on pump*

Zumischung Foam flow

PVtronic 100		
Schaumdurchfluss	2...100 l/min	foam flow
Wasserdurchfluss	100...3000 l/min	water flow
PVtronic 200		
Schaumdurchfluss	4...200 l/min	foam flow
Wasserdurchfluss	150...3000 l/min	water flow
PVtronic 500		
Schaumdurchfluss	15...500 l/min	foam flow
Wasserdurchfluss	400...10.000 l/min	water flow

